

Producto Dominio de Tiempo óptico Reflectómetro.



imagen de referencia

Características del Producto ▶

- * Gran pantalla táctil + teclas de acceso directo, fácil de operar.
- * Batería de polímero de litio de gran capacidad, con horas de trabajo superlargas.
- * Prueba inteligente, uso simple, función potente.
- * Soporte de tarjeta de memoria + tarjeta SD, con capacidad de almacenamiento supergrande de rastros.
- * Capaz de satisfacer las necesidades de prueba FTTx Se pueden elegir varias longitudes de onda.
- * Diseño de carcasa sólida, a prueba de polvo y golpes.

Rendimiento más potente, operación mucho más fácil, trabajo más eficiente.
Para satisfacer las necesidades en la amplia gama de medición por FTTx, red de área metropolitana, red troncal y otras redes ópticas.

Producto Dominio de Tiempo óptico Reflectómetro.

Especificaciones del producto ▶

* Dominio de Tiempo óptico Reflectómetro.



1. interfaz óptica 1A / FL.
2. Interfaz óptica 2 / OTDR.
3. Indicador de carga.
4. interfaz de tarjeta SD.
5. Interfaz de adaptador de corriente.
6. Interfaz de auriculares.
7. interfaz USB.
8. interfaz Ethernet.

Producto

Dominio de Tiempo

óptico Reflectómetro.

Especificaciones del producto ▶

* Especificaciones técnicas.

Longitud de onda (nm)	850/1300	1310/1550	1310/1490/1550	1625
Rango dinámico (db).	21/19	32/30 38/36	32/30/30	34 36 4 5
Ancho de pulso (ns)	5 20 40 80 160 320 640 1280	5 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240 20480		
Zona ciega de eventos (m)	10	≤1.8		
Zona ciega de atenuación (m)	20	≤10		
Monitor	5.6 pantalla táctil LCD			
Linealidad (dB / dB)	±0.05			
Umbral de pérdida (dB)	0.05			
Relación de resolución de pérdidas (OB)	0.01			
Relación de resolución de muestreo (m)	0.125 to 8			
Punto de muestreo	32k			
Incertidumbre de la distancia (m)	± (1 m + 5 * 10 ⁻⁵ * distancia + intervalo de muestreo)			
Alcance de la distancia (km)	0.3 to 180			
Tiempo real típico duración refrescante	0.2			
Capacidad de memoria de rastreo	Tarjeta SD (4G), > 10000 piezas			
Duración de la medición	Definido por el usuario, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos son la tabla de selección.			

Producto Dominio de Tiempo óptico Reflectómetro.

Especificaciones del producto ▶

* Especificación general.

Dimensión (H xx D)	150 * 235 * 66 min
Peso	1.5kg
Temperatura	Temperatura de funcionamiento -10 ° C a + 50 ° C Temperatura de la memoria -40 ° C a + 70 ° C
Humedad relativa	0% a 95% (sin condensación).
Fuente de alimentación	Batería de litio: duración de trabajo continua ≥8 horas.

* Categoría de interfaz.

Interfaz óptica	FC / UPC (se pueden seleccionar PC y APC)
Interfaz de datos	Interfaz USD, interfaz de tarjeta SD

* Orientación de falla visible VFL

Longitud de onda	650 nm
Potencia de salida (dbm)	≥-3
Distancia máxima de prueba	3kms